

ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

ELECTRICAL WATER HEATERS



NİMİSO Elektrikli termosifonlar, Mutfak, lavabo, Dar alanlarda 10-15-T.A.-T.Ü.NETSLİM 30-50-80lt modellerimiz ile dar alanlarda NET 50-65-80-100-130-150 LT Modellerimiz Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilmiş yalnızca sıcak su ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanmıştır, 2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği göz önüne alınarak cihaz tasarlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; bu yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Gereksiz enerji harcamasının önüne geçmek ve istenen miktarda sıcak su temini için 3 farklı modelimiz mevcuttur. Cam emaye tank içi kaplaması veya Çinko Galvaniz Kaplı Kazan ile uzun ömür ve korozyon ile kirece karşı yüksek mukavemet sağlar. Tankın etrafını çepeçevre saran izolasyonu sayesinde çok iyi yalıtım sağlar ve bu şekilde içindeki suyu hep sıcak tutar. NİMİSO ürünlerinde hem tankın hem rezistansın kullanım ömrünü uzatmayı sağlayan, Emaye Kaplı Kazanlar içerisinde büyük magnezyum anot barındıran elektrokimyasal korozyon önleme sistemi bulunmaktadır. Su şebekesinde meydana gelebilecek basınç yükselmesini dengelemek için; yüksek su basıncı emniyet ventili kullanılmıştır. Herhangi bir arıza durumunda limit termostat aşırı ısınma koruması sağlanmaktadır. Cihaz, 230V / 50Hz güç kaynağına bağlanacak şekilde imal edilmiştir.

- * Çevre Dostu
- * Uzun Ömürlü Rezistans
- * Emaye Kaplı Tank Yüzeyi veya Çinko Galvaniz Kaplı Kazanlı

- * Kolay Temizlenebilen ABS Plastik Alt Üst Kapak
- * Fabrikasyon Topraklı Fiş
- * Ayrıca özel üretim olarak paslanmaz kazanlı 304-316L kalite ve bakır serpantinli üretim yapılır.

NİMİSO Electrical water heaters, in kitchen, sink, narrow spaces 10-15-TA-T.Ü.NETSLİM 30-50-80H in narrow spaces with our models, our NET 50-65-80-100-130-150 LT Models are designed to meet the needs for quick hot water as a result of R & D works, The device is designed considering 2006/95/AT Low Voltage Directive. The purpose of this directive is to specify the principles and procedures for safety and conformity assessment procedures required for supply to the market after the electrical equipment covered by this regulation has ensured safety requirements and conformity assessment procedures contained in this directive. We have 3 different models to avoid unnecessary energy consumption and to supply hot water at the required amount. Glass Enamel Inner Tank Coating or Zinc Galvanized Coated Boiler provides long life and corrosion resistance and high resistance against lime. Thanks to the insulation surrounding the tank, it provides very good insulation

and keeps the water in the tank always hot. In NİMİSO products there is electrochemical corrosion prevention system which contains large magnesium anodes in Enamel Coated Boilers to extend the service life of both tank and resistance. In order to compensate the pressure rise which may occur in the water network; high water pressure safety valve is used. In case of any malfunction, limit thermostat overheating protection is ensured.

The device is designed to be connected to a 230V / 50Hz power supply.

- * Environmentally friendly
- * Enameled Coated Tank Surface or Zinc Galvanized Coated Boiler
- * In addition, we make tailor-made production with stainless steel 304-316L quality and copper coil.

- * Easy to Clean ABS Plastic Bottom Upper Cover
- * Fabricated Grounded Plug

ÖZELLİK	NET 10 T.A.T.Ü.	NET 15 T.A.T.Ü.	NET 30	NET 50	NET 65	NET 80	NET 100	NET 130	NET 150	NETSLİM 30	NETSLİM 50	NETSLİM 80
KAPASİTE LT KAPASİTE LT	10 LT	15 LT	30 LT	50 LT	65 LT	80 LT	100 LT	130 LT	150 LT	30 LT	50 LT	80 LT
GERİLİM-AKIM-FREKANS V-A-H GERİLİM-AKIM-FREKANS V-A-H	230/9/50	230/9/50	230/9/50	230/9/50	230/9/50	230/9/50	230/9/50	230/9/50	230/9/50	230/9/50	230/9/50	230/9/50
GÜÇ WATH/H GÜÇ WATH/H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ÇALIŞMA BASINCI BAR ÇALIŞMA BASINCI BAR	0,6 mpa											
TEST BASINCI BAR TEST BASINCI BAR	1,2 mpa											
SU SICAKLIK ARALIĞI C SU SICAKLIK ARALIĞI C	30-75C											
GİRİŞ-ÇIKIŞ INCH GİRİŞ-ÇIKIŞ INCH	1/2"											
PASLANMAYA KARŞI KORUMA PASLANMAYA KARŞI KORUMA	ÇİNKO (GALVANİZ KAPLI KAZAN) VEYA TİTANYUM KATKILI EMAYE / MNG ANOD											
EMNİYET TERMOSTATI EMNİYET TERMOSTATI	VAR											
SICAKLIK GÖSTERGESİ SICAKLIK GÖSTERGESİ	VAR											
EMNİYET VENTİLİ EMNİYET VENTİLİ	VAR											
İZOLASYON İZOLASYON	CFC İÇERMEYEN ENDÜSTRİYEL TİP SÜNGER VEYA CAM YÜNÜ İLE İZOLASYON											
GENİŞLİK MM GENİŞLİK MM	340	340	360	440	440	440	440	440	440	360	360	360
DERİNLİK MM DERİNLİK MM	250	300	387	467	467	467	467	467	467	387	387	387
YÜKSEKLİK MM YÜKSEKLİK MM	400	400	550	600	700	810	980	1200	1340	550	800	1200
BRÜT AĞIRLIĞI KG BRÜT AĞIRLIĞI KG	8	9	13,3	19,5	21,5	23,75	26,6	30	36,9	13,3	19,5	23,75
13,6 MM TİR ADEDİ 13,6 MM TİR ADEDİ	1720	1720	800	540	475	400	337	302	270	800	594	396
40 HC KONTEYNER ADEDİ 40 HC KONTEYNER ADEDİ	1550	1550	650	430	375	324	240	190	165	650	450	330
YÜKLEME İÇİN PALLET SAYISI YÜKLEME İÇİN PALLET SAYISI	36	32	18	12	12	12	12	6	4	18	12	12