

BAKIR BORULU TEK-SERPANTİNLİ BOYLER

COPPER PIPE SINGLE COIL WATER HEATER

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ОДНИМ МЕДНЫМ ЗМЕЕВИКОМ

- Yüksek sıcak su konforu sunan bakır borulu tek serpantinli boyler;
- Yoğuşmalı cihazlar, kazanlar, ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu çalışmaktadır
 - 100-10000 L arasında yüksek kullanım suyu konforu
 - Maksimum çalışma basıncı (Depo) :10 Bar
 - Maksimum çalışma basıncı (Serpantin) :16 Bar
 - Maksimum çalışma sıcaklığı (Depo) : 95°C
 - Maksimum çalışma sıcaklığı (Serpantin) : 120°C
 - Konstrüksiyon: S235JR çelik
 - Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e uygun üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması
 - Magnezyum anot koruma
 - Yüksek ısı izolasyonu
 - Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
 - Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma
 - Sensör kovanlı (1/2") ve termometrelidir
 - Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
 - İzolasyon 100 – 10000L : 18 kg/m³ yumuşak 50mm Soft Sünger köpük
 - Dış Kılıf Kaplaması 100 – 10000L : Suni Deri (Vinleks)
 - TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır



- Copper pipe single serpentine water heater pipes provides high comfort of hot water supply;
- It is fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy
- High water comfort for any needs from 100 to 10000 L
- Maximum working pressure (body) :10 Bar
- Maximum working pressure: (Serpentine):16 Bar
- Maximum operating temperature (body): 95°C
- Maximum operating temperature (Serpentine): 120°C
- Construction: S235JR steel
- Minimal lime formation due to smooth surface. Hygienic protection against hot water and optimum corrosion protection thanks to a highquality enamel coating in accordance with DIN 4753-3
- Magnesium anode protection
- High thermal insulation
- Easy to install and virtually maintenance free design
- Corrosion protection with external enamel coating
- With sensor sleeve (1/2") and thermometer
- Re-circulation connection possibility
- Insulation 100 – 10000L : 18 kg/m³ 50mm soft PU/foam
- Outer Cover 100 -10000L :Artificial Leather (Vinlex)
- Designed according to TS 736 and TS EN 13445-3 standard

- Водонагреватель с одним медным змеевиком обеспечивает высокий комфорт при подаче горячей воды;
- Полностью совместим с конденсационными устройствами, котлами, тепловым насосом и солнечной энергией.
- Комфортность использования воды от 100 до 10000 литров.
- Максимальное рабочее давление (емкость):10 бар
- Максимальное рабочее давление (змеевик):16 бар
- Максимальная рабочая температура (емкость): 95°C.
- Максимальная рабочая температура (змеевик): 120°C.
- Конструкция: сталь S235JR.
- Минимальное образование накипи благодаря гладкой поверхности. Гигиеническая защита от горячей воды и оптимальная защита от коррозии за счет высококачественного эмалевого покрытия в соответствии с DIN 4753 часть 3.
- Защита магниевым анодом
- Высокая теплоизоляция
- Простая в установке и практически не требующая обслуживания конструкция.
- Защита от коррозии с наружным эмалевым покрытием
- С сенсорной втулкой (1/2 дюйма) и термометром.
- Возможность подключения рециркуляции
- Изоляция 100–10 000 л: 22 кг/м³ мягкая губчатая пена толщиной 50 мм.
- Внешнее покрытие 100–10000 л: Искусственная кожа (Vinlex)
- Разработан в соответствии со стандартами TS EN 13445-3-TS 736