

AKÜMÜLASYON TANKI

ACCUMULATION TANK

Накопительный бак

Her ihtiyaç ve her ısıtma sistemi için yüksek verimli depolama imkanı sağlayan Akümülayon tankları;

- Yoğuşmalıcıhazlar , kazanlar , ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu çalışmaktadır
- 100-10000 L her ihtiyaç için en yüksek sıcak su konforu
- Maksimum çalışma basıncı :10 Bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : 95°C
- Konstrüksiyon: S235JR çelik
- Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e standartına uygun üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması
- Magnezyum anot koruma
- Yüksek ısı izolasyonu
- Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
- Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma
- Sensörkovanlı (½") ve termometrelidir
- Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
- İzolasyon 100 – 10000L : 18 kg/m³ yumuşak 50mm Soft Sünger köpük
- Dış Kılıf Kaplaması 100 – 10000L : Suni Deri (Vinleks)
- TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır



Accumulation tanks provide highly efficient storage for every need and every heating system;

- It is fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy
- Hot water comfort for any needs from 100 to 10000 L
- Maximum working pressure: 10 Bar
- Maximum operating temperature: 95°C Structure: S235JR steel
- Minimum level of lime formation due to smooth surface. Hygienic protection against hot water and optimum corrosion protection thanks to a high quality enamel coating in accordance with DIN 4753-3 standard
- Magnesium anode protection
- High thermal insulation
- Easy to install and virtually maintenance free design
- Corrosion protection due to external enamel coating
- Has sensor sleeve (½") and thermometer
- Re-circulation connection accessibility
- Insulation 100 – 10000L : 18 kg/m³ 50mm soft PU/foam
- Outer Cover 100 -10000L : Artificial Leather (Vinlex)
- Designed according to TS 736 and TS EN 13445-3 standard

Накопительные резервуары, обеспечивают высокоэффективное хранение для любых нужд и любой системы отопления;

- Полностью совместим с конденсационными устройствами, котлами, тепловым насосом и солнечной энергией.
- Максимальный комфорт горячей воды для любых потребностей от 100 до 5000 л.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Максимальная рабочая температура: 95 ° C
- Конструкция: сталь S235JR.
- Минимальное образование извести благодаря гладкой поверхности. Гигиеническая защита от горячей воды и оптимальная защита от коррозии за счет высококачественного эмалевого покрытия в соответствии с DIN 4753 часть 3.
- Магнийевый анод.
- Высокая теплоизоляция.
- Простая в сборке и практически не требующая обслуживания конструкция.
- Защита от коррозии с наружным эмалевым покрытием
- С сенсорной втулкой (1/2 дюйма) и термометром.
- Возможность подключения рециркуляции
- Теплоизоляция 100 – 2000L : 42 кг / м³ жесткий пенополиуретан, несодержащий ГХФУ 2500 – 5000L : 18 кг / м³ мягкий полиуретан / губчатая пена
- Покрытие внешней оболочки 100 – 500L : Оцинкованный лист с электростатическим порошковым покрытием 100 -1000L : Termowen, который также обеспечивает теплоизоляцию высокой плотности 1500 – 5000L : Искусственная кожа (Vinlex)
- Разработан в соответствии со стандартами TS EN 13445-3