

BUFFER TANKI
BUFFER TANK
Промежуточный резервуар

- Her ihtiyaç ve her ısıtma sistemi için yüksek verimli depolama imkanı sağlayan buffer tanklar;
- Yoğuşmalıcıhazlar, kazanlar, ısı pompası ve güneş enerjisi ile tam uyumlu çalışmaktadır
 - 100-10000 L her ihtiyaç için en yüksek sıcak su konforu
 - Maksimum çalışma basıncı :10 Bar
 - Maksimum çalışma sıcaklığı : 95°C
 - Konstrüksiyon: S235JR çelik
 - Yüksek ısı izolasyonu
 - Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
 - İzolasyon 100 – 10000L : 22 kg/m³ yumuşak 50mm Soft Sünger köpük
 - Dış Kılıf Kaplaması 100 – 10000L : Suni Deri (Vinleks)
 - TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır



- Buffertanks provide highly efficient storage for every need and every heating system;
- It is fully compatible with condensing devices, boilers, heat pump and solar energy
 - Maximum comfort of hot water for any needs from 100 to 10000 L
 - Maximum working pressure: 10 Bar
 - Maximum operating temperature: 95°C
 - Construction: S235JR steel
 - High thermal insulation Easy to install and virtually maintenance free design
 - Insulation 100 – 10000L : 22 kg/m³ 50mm soft PU/foam
 - Outer Cover 100 -10000L : Artificial Leather (Vinlex)
 - Designed according to TS 736 and TS EN 13445-3 standard

- Буферные баки, обеспечивают высокоэффективное хранение для любых нужд и любой системы отопления;
- Полностью совместим с конденсационными устройствами, котлами, тепловым насосом и солнечной энергией
 - Максимальный комфорт горячей воды для любых потребностей от 100 до 10000 л.
 - Максимально рабочее давление: 10 бар
 - Максимальная рабочая температура: 95 ° C
 - Конструкция: сталь S235JR.
 - Высокая теплоизоляция.
 - Простая в сборке и практически не требующая обслуживания конструкция.
 - Изоляция 100–10 000 л: 22 кг/м³ мягкая губчатая пена толщиной 50 мм.
 - Внешнее покрытие 100–10000 л: Искусственная кожа (Vinlex)
 - Разработан в соответствии с стандартами TS EN 13445-3-TS 736

Model Model	NBT																	
Hacim Volume Объём	100	160	200	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Çap Diameter Диаметр	480	580	580	740	740	740	800	900	950	1050	1200	1200	1380	1380	1700	1700	1700	
Yükseklik Height Высота	1100	1100	1250	1250	1600	1900	1750	1750	2100	2100	1750	2250	2150	2650	2250	2750	3500	
İzolasyon Tipi & Kalınlığı Insulation Type & Thickness Тип и толщина изоляции	18 DANSE 50MM SÜNGER																	
Primer-Sekonder Devre Enerji Giriş & Çıkışları Primary-Secondary Circuit Energy input & Output Вход и Выход Энергии первичной-вторичной цепи	1"			11/4"				11/2"						2"				
Sensör Manşonu Sensor Sleeve Сенсорная втулка	1/2"																	
Primer Çıkış Hava Alma Primary Output Ventilation Первичный выход вентиляции	11/4"																	
İlave Elektrikli Isıtıcı Additional Elec. Heater Дополнительный	11/4"							11/2"						2"				
Boşaltma Discharge Разгрузка	11/4"															2"		

Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note :We reserve the right to make changes. Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.