

ELEKTRİKLİ BOYLER ELECTRIC WATER HEATER ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

Her ihtiyaç ve her ısıtma sistemi için yüksek verimli depolama imkanı sağlayan Elektrikli Boyler;

- 2KW-1000KW 'a kadar değişen uygun boylerlerde müşteri tercihlerine uygun
- 100-10000 L her ihtiyaç için en yüksek sıcak su konforu
- Maksimum çalışma basıncı :10 Bar • Maksimum çalışma sıcaklığı : 95°C
- Konstrüksiyon: S235JR çelik
- Pürüzsüz yüzeyi sayesinde minimum kireç oluşumu. DIN 4753-3'e uygun üstün kaliteli emaye kaplaması sayesinde, hijyenik sıcak su koruması ve optimum korozyon koruması
- Magnezyum anot koruma
- Yüksek ısı izolasyonu
- Montaj dostu ve büyük oranda bakım gerektirmeyen yapı
- Dış emaye kaplaması ile korozyona karşı koruma
- Sensör kovanlı (1/2") ve termometrelidir
- Re-sirkülasyon bağlantı imkanı
- İzolasyon 100 – 10000L : 22 kg/m³ yumuşak 50mm Soft Sünger köpük
- Dış Kılıf Kaplaması 100 – 10000L : Suni Deri (Vinleks)
- TS 736 ve TS EN 13445-3 standartlarına göre tasarlanmıştır



Electric Water Heater provides highly efficient storage for every need and every heating system;

- 2–1000 kW capacities, which are suitable for any customer requirement
- Highest hot water comfort for every need from 100 to 10000 L
- Maximum working pressure:10 Bar
- Maximum operating temperature: 95°C
- Construction: S235JR steel
- Minimal lime formation due to smooth surface. Hygienic protection against hot water and optimum corrosion protection thanks to a highquality enamel coating in accordance with DIN 4753-3
- Magnesium anode protection
- High thermal insulation
- Easy to install and virtually maintenance free design
- Corrosion protection with external enamel coating
- With sensor sleeve (1/2") and thermometer
- Re-circulation connection possibility
- Insulation 100 – 10000L : 22 kg/m³ 50mm soft PU/foam
- Outer Cover 100 -10000L :Artificial Leather (Vinlex)
- Designed according to TS 736 and TS EN 13445-3 standard

Электрический водонагреватель, обеспечивает высокоэффективное хранение для любых нужд и любой системы отопления;

- 2–1000 кВт мощность, которая подходит для любого требования заказчика
- Комфортность использования воды от 100 до 10000 литров.
- Максимальное рабочее давление:10 бар.
- Максимальная рабочая температура: 95°C.
- Конструкция: сталь S235JR.
- Минимальное образование накипи благодаря гладкой поверхности. Гигиеническая защита от горячей воды и оптимальная защита от коррозии за счет высококачественного эмалевого покрытия в соответствии с DIN 4753 часть 3.
- Защита магниевых анодов.
- Высокая теплоизоляция.
- Простая в сборке и практически не требующая обслуживания конструкция.
- Защита от коррозии с наружным эмалевым покрытием
- С сенсорной втулкой (1/2 дюйма) и термометром.
- Возможность подключения рециркуляции
- Изоляция 100–10 000 л: 22 кг/м³ мягкая губчатая пена толщиной 50 мм.
- Внешнее покрытие 100–10000 л: Искусственная кожа (Vinlex)
- Разработан в соответствии со стандартами TS EN 13445-3-TS 736