

Bakır Borulu Tek Serpantinli Boyler / Copper Pipe Single Coil Water Heater
Водонагреватель с одним медным змеевиком

Model Модель	NBTSB																	
Hacim Volume Объём	100	160	200	300	400	500	600	800	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Çap Diameter Диаметр	480	580	580	740	740	740	800	900	950	1050	1200	1200	1380	1380	1700	1700	1700	
Yükseklik Height Высота	1100	1100	1250	1250	1600	1900	1750	1750	2100	2100	1750	2200	2200	2600	2250	2750	3500	
İzolasyon Tipi & Kalınlığı Insulation Type & Thickness Тип и толщина изоляции	18 DANSE 50MM SÜNGER																	
Su Giriş/Çıkış Water Inlet/Outlet Вход/Выход Воды	1"										11/2"					2"		
Maksimum İşletme Test Basıncı Maximum Operating Test Pressure Максимальное рабочее испытательное давление	10 BAR																	
Dizayn Basıncı Design Pressure Расчетное давление	13 BAR																	
Isı Değiştirici (Serpantin) Flanş Çapı Heat Exchanger (Serpentine) Flange Diameter Теплообменник (змеевик) Диаметр фланца	DN 200							DN 250					DN 350				DN 400	
Serpantin Giriş/Çıkış Serpentine Inlet/Outlet Вход/Выход змеевика	1'''												11/4"				11/2"	
Serpantin Yüzey Alanı Serpentine Surface Area Площадь змеевидной поверхности	0,71	0,91	1,21	1,61	1,92	2,12	2,42	3,01	3,48	4,25	4,98	5,25	6,61	7,15	8,5	10	12	
Sirkülasyon Bağlantısı Circulation Connection Циркуляционное соединение	1"										11/4"					2"		
Magnezyum Anot Magnesium Anode Магнийевый анод	11/4"															2"		
İlave Elektrikli Isıtıcı Additional Elec. Heater Дополнительный электронагреватель	11/4"			11/2"												2"		
Termometre Thermometer Термометр	VAR																	
Boşaltma Discharge Разгрузка	11/4"															2"		
Boş Ağırlığı Empty Weight Пустой вес	40	55	60	77	90	120	140	200	230	270	320	360	500	580	800	1000	1200	
Not: Değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Note :We reserve the right to make changes.Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.																		